

DAHİLİ TESİSAT TELEFON KABLolari
INTERNAL TELEPHONE CABLES

EMEK KABLO PDV/PDV-K

PDV / PDV-K



1 - 200 çiftli kablolar / 1 - 200 pair cables

KULLANIM ALANLARI

Bina içi tesisatlarda sinyal iletişimde kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken çapı | 0,50mm mono çıplak ve ya kalaylı elektrolitik bakır tel
İzoleli çap | 0,82mm solid PE, (BS 6746 Type-1)
Dış kılıf | Gri veya krem PVC. (BS 6746 Type-3)

ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER

İletken Direnci (1 km) | max. 97.8 ohm
Etkin Kapasite (1 km) | max 56 nF

APLICATION

These cables used inside buildings for signal transmission purposes.

CONSTRUCTION

Conductor Diameter | 0.50mm solid bare or tinned solid copper wire.
Insulated Diameter | 0.82mm solid PE, (BS 6746 Type-1)
Outer sheath | Grey or cream PVC. (BS 6746 Type-3)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Conductor resistance (1 km) | max. 97.8 ohm
Effective capacity (1 km) | max 56 nF

0.50mm.

KOD NO. CODE NO.	İLETKEN ADEDİ VE ÇAPI INSULATED NR OF CONDUCTOR AND DIAMETER mm.	KABLO ÇAPI OVERALL DIAMETER mm.	YAKLAŐIK AĐIRLIK APPROX. WEIGHT kg/km	STANDART UZUNLUK STANDARD LENGTH mt
41305001/41405001	1x2x0,50	3	13,5	100/3000
41305002/41405002	2x2x0,50	3,6	19,1	100/3000
41305004/41405004	4x2x0,50	4,8	31,5	100/2000
41305006/41405006	6x2x0,50	5,9	43	100/1000
41305010/41405010	10x2x0,50	6,7	71	100/1000
41305020/41405020	20x2x0,50	9	133	100/500
41305030/41405030	30x2x0,50	10,6	187	100/250
41305050/41405050	50x2x0,50	13,5	292	100/250
41305100/41405100	100x2x0,50	18,9	613	100/250